

Сущность настольной печати

Печать этикеток еще никогда не была проще



Надежный встроенный источник питания
CL-S300 имеет встроенный источник питания, благодаря чему занимает мало места и исключает необходимость дополнительного разъема. В то же время увеличивается вес и устойчивость принтера.



Графический интерфейс GDI
Используя графический интерфейс Windows™ Graphical Device Interface (GDI), вы можете печатать из различных приложений под Windows™.

www.citizen-europe.com

CITIZEN CL-S300

Этикетки

Приложения

- Курьерская доставка
- Малый и средний бизнес
- Электронная торговля
- Розничная торговля
- Здравоохранение
- Сфера услуг




Легкая эксплуатация и замена расходных материалов

Одна кнопка и уникальный механизм Citizen Hi-Open™ делают легкой эксплуатацию принтера даже для необученных пользователей.

CITIZEN

Micro HumanTech



USB интерфейс

С высокоскоростным интерфейсом USB 2.0 принтер CL-S300 готов к работе сразу после извлечения из коробки.

Технические характеристики

Технология	Прямая термопечать
Разрешение	203 dpi (8 точек на мм)
Скорость печати (макс.)	4 дюйма в секунду (102 мм/сек)
Ширина печати (макс.)	4,25 дюймов (108 мм)
Ширина этикетки (от мин. до макс.)	от 1 до 4,64 дюймов (от 25,4 до 118 мм)
Толщина этикетки (от мин. до макс.)	от 0,003 до 0,008 дюйма (от 0,06 до 0,2 мм)
Сенсор расходных материалов	С определением пробелов между этикетками, черных приводных меток
Длина этикетки (от мин. до макс.)	От 1,5 до 68 дюймов (от 38,1 до 1727 мм)
Размер рулона (макс.), размер втулки	Диаметр 5 дюймов (127 мм), 1 / 1,5 дюймов (25,4 мм / 38,1 мм)
Интерфейс	USB интерфейс (версия 2.0, высокоскоростной)
Корпус	Hi-Open™
Механизм	Автономный
Панель	Светодиодная панель, кнопка управления: FEED
Флэш-память (энергонезависимая память)	64 K6, 16 K6 SDRAM
Драйверы Windows® и программное обеспечение	Поддерживающее версии XP®, 2003, 2008, Vista™, 7, 8
Габаритные размеры (Ширина x Глубина x Высота) и вес	168 x 222 x 178 мм, 2,0 кг
Гарантия на принтер и печатающую головку	Два года гарантии на принтер и 30 км/6 месяцев на печатающую головку

Дизайн, спецификация и наличие могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены

CITIZEN CL-S300

Этикетки

Особенности и Преимущества

- Механизм Hi-Open™ для легкой загрузки расходных материалов
- Автономный механизм для длительной эксплуатации
- Компактный дизайн
- Одна кнопка на контрольной панели
- Встроенный источник питания, 220-240 В, 50-60 Гц
- Регулируемые медиа-датчики для этикеток с необычными обрезками или черными метками
- Стандартная отрывная пластина для перфорированных этикеток
- Встроенный USB интерфейс
- Держатель для рулона бумаги
- Отделитель опционально



RRC Россия
Тел.: +7-495-956-1717
Факс: +7-499-133-5230
www.rrc.ru